

Voce di capitolato PAVIMENTAZIONE CEMENTIZIA DECORATIVA A BASSO SPESSORE PER ESTERNI IDEAL WORK® STENCILTOP

Rivestimento cementizio decorativo tipo IDEAL WORK® STENCILTOP per il rinnovo di pavimentazioni in cls usurate.

Realizzazione su preesistente sottofondo in cls di rivestimento cementizio a superficie lavorata realizzata con due mani di **IW Ideal-binder e IW Colour Hardener** opportunamente miscelati nelle dosi e con le modalità prescritte dal produttore.

Sulla mano di fondo stesa a spatola, ad asciugatura avvenuta, saranno stesi e saldamente fissati i fogli di **IW Stencil** a creare il disegno di tessitura richiesta. Successivamente verrà applicata a spruzzo la mano di finitura, la cui superficie verrà lavorata secondo le richieste della DL. Dopo circa 2 ore si rimuoverà lo stencil e dopo circa 24 ore si procederà all'applicazione della resina protettiva **IW Ideal Sealer** in due mani, nelle quantità consigliate dal produttore, previa pulitura con monospazzola.

Nella voce sono compresi:

La pallinatura, la levigatura, la carteggiatura o il trattamento con acqua ad alta pressione o con Active gel fino rendere il sottofondo ruvido e tale da garantire la perfetta adesione dei trattamenti successivi, tutti i materiali e le attrezzature, le protezioni della superficie e tutti gli ulteriori oneri necessari per realizzare l'opera a regola d'arte.